

结构紧凑、价格低廉、  
油品专用型。

尺寸小、重量轻、  
操作极为简单。



## 微量油用流量计

### 型号 RE10LF

表盘采用液晶显示，结构设计紧凑，新型油品专用流量计。其量程比可达到1:125(对重油)，最小流量为2 L/h(重油)，该表的灵敏度超群。

#### 一般技术规格

计量液体: 煤油、轻油、A/B/C重油  
管 径: 3/8B  
液体温度: 表体与计数器一体化型: -10~55℃  
表体与计数器分开型: -10~120℃  
工作压力: 0.7MPa以下  
计量精度: ±1.0%以内  
使用材质: ADC + 表面处理  
流量范围: 煤油: 10~250L/h  
重油: 2~250L/h

## 油用流量计

### 型号 BR

该油用流量计，尺寸小、重量轻、性能好、操作简便，适用于热力工业中的燃料油计量(小锅炉、加热器、加热中心等)。

#### 一般技术规格

计量液体: 煤油、轻油、A/B/C重油  
管 径: 15A, 20A, 25A,  
液体温度: 常温~80℃  
工作压力: 1.0MPa以下  
计量精度: ±0.5%以内  
使用材质: FC200  
脉冲发生器: 舌簧开关(可选择): 1 L/P

#### 流量范围 (L/h)

液体 型号	煤油 轻油	A/B/C 重油
BR13-3	30~200	10~200
BR20-2	100~1,000	30~1,000
BR25-2	250~2,500	150~2,500